



SET SA

Référence 5072

Coloris : gris



Normes CE

- EN ISO 20345:2004 S1 P
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie au talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Tige

- Dessus : cuir croûte velours / toile
- Doublure avant pied : textile NTA
- Doublure quartier : textile
- Matelassage : mousse
- Soufflet / languette : toile
- Fermeture : œillets plastiques + galons + lacets
- Embout : acier

Semelle

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : acier inox
- Semelle de propreté : SENSATION
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : 0,17



Domaines d'utilisation

- BTP / Travaux Extérieurs
- Second oeuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Les +

- Semelle intérieure **anatomique, respirante** et offrant **un soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Œillets **synthétiques**, pour **éviter toute partie métallique apparente**

V o u s é c o u t e r n o u s f a i t a v a n c e r



CONCEPTEUR ET FABRICANT

BOSSI INDUSTRIE / S.24

24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80 - email : info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr